

## ГІДРАВЛІЧНІ ЗАТИСКАЧІ



## ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ВІБРОЗАНУРЮВАЧІВ ЕКСКАВАТОРНОГО КЛАСУ

Існує широкий асортимент затискачів та інших пристроїв, які можуть бути приєднані до віброзанурювача екскаваторного типу. ICE розробило широкий асортимент затискних систем і траверс для занурювання шпунтових паль, трубчастих паль різних розмірів, залізобетонних паль і, навіть, дерев'яних і пластикових паль.

- **Серія TU:** затискачі шпунтових паль для одиночних та з'єднаних шпунтин та двутаврів
- **Серія TC:** затискачі трубчастих паль для труб та кількох з'єднаних шпунтин
- **Серія TR:** затискачі для залізобетонних, дерев'яних паль та сталених трубчастих паль
- **Серія CP:** затискачі для залізобетонних паль, що виготовляються на замовлення
- **Гусьок-подовжувач:** для занурювання паль більшої довжини
- **Монтажна скоба:** пристрій для приєднання віброзанурювача до екскаватора, який може обертатися на 360 градусів
- **Гідравлічний ротатор:** для обертання віброзанурювача на 360 градусів

### ЗАТИСКАЧІ ШПУНТОВИХ ПАЛЬ



40TU




60TU



100TU



130TU



160TU

Затискне зусилля	кН	400	600	1000	1300	1600
Робочий тиск	Бар	320	320	320	300	320
Вага	кг	165	250	490	610	1100
Довжина x Ширина x Висота	мм	538 x 260 x 437	615 x 310 x 497	686 x 340 x 706	731 x 340 x 750	1138 x 340 x 894

### ЗАТИСКАЧІ ТРУБ



55TC



80TC

Затискне зусилля	кН	550	800
Робочий тиск	Бар	300	300
Вага	кг	310	500
Довжина x Ширина x Висота	мм	500 x 320 x 702	587 x 340 x 842
Мін. внутрішній діаметр труб	мм	294	417



### ЗАТИСКАЧІ ПАЛЬ



60TR



120TR

Затискне зусилля	кН	600	1200
Робочий тиск	Бар	300	300
Вага	кг	1240	1650
Довжина x Ширина x Висота	мм	1180 x 617 x 1328	1180 x 617 x 1668

